

Teehooldus-, lumekoristus tehnika. LUMESAHAD

Mark	Hõlma laius	Hõlma kõrgus	Kaal	Töölaius max/min	Hõlm hüdr.		
Libliksahk LS 2,8 V , laaduritele tõsteraamile või esirippesse	2,8 m	0,70m	860 kg	Max:2,8 m Min: 2,47m	+ - 30°		
Libliksahk LS 2,8 V (tala+tõukeraam)	2,8 m	0,70m		Max:2,8 m Min: 2,47m	+ - 30°		
Libliksahk LS 3,3 V , laaduritele tõsteraamile või esirippesse	3,3 m	0,95 m	950 kg	Max:3,3 m Min: 2,8 m	+ - 30°		
Libliksahk LS 3,3 V (tala+tõukeraam)	3,3 m	0,95 m		Max:3,3 m Min: 2,8 m	+ - 30°		
Paigaldus (Tamsalus)							

Hõlmad on hüdrauliliselt pööratavad +- 30°

Hõlmade juhtimine elektromagnetilise hüdraulilise jagaja abil (12V / 24V)

Hõlma kaitseklapp mis on ühendatud hüdroakuga.

Kaitsesüsteem kummipuhvritega mis tagab tera liikumise tagasi 45°

Võimalus tellida kummiteradega.

Komplektis reguleeritavad tugijalad.

Kummiterade komplekt HARDOX metallterade asemel	LS2,7 ... LS3,6			
---	-----------------	--	--	--

