

Teehooldus-, lumekoristus tehnika. LUMEROOBID

Mark	Hõlma laius	Hõlma kõrgus	Kaal	Rattad	Poom	Kinnitus		+22%
LR 1	2,3m	0,48m	165	4.00-8"	Jäik	3-punkt		

Hõlm on mehaaniliselt pööratav

Kinnituse tüüp: 3-punkt

Lisad tellimisel: rattad



Mark	Hõlma laius	Hõlma kõrgus	Kaal	Rattad	Poom	Kinnitus		
LR 2	2,5 m	0,53m	325kg	4.00-8"	Jäik	3-punkt		
LR 2-2	2,5m	0,53m	360kg	4.00-8"	Pööratav mehaaniliselt	3-punkt		
LR 2-3	2,5m	0,53m	395kg	4.00-8"	Pööratav hüdr.	3-punkt		
Kolmnurk kinnitus								

Lisarataste korral kruusateede tasandamiseks.

Kasutusala: tööorganina traktoritele kuni 85hj , teede puhastamiseks lumest.

Kinnituse tüüp: 3-punkt

Komplektis tugirattad

Lisad tellimisel: jäätera, (vastavalt kliendi soovile ka muud haake kinnitused).



Teehooldus-, lumekoristus tehnika. LUMEROOBID

Mark	Hõlma laius	Hõlma kõrgus	Kaal	Rattad	Poom	Kinnitus		
LR 3	2,5m	0,63 m	510kg	4.00-8"	Pööratav hüdrauliliselt	3-punkt		
Kolmnurk kinnitus								

2-hüdrosilindriga

Kinnituse tüüp: 3-punkt (*vastavalt kliendi soovile ka muud haake kinnitused*)

Poomi pöörde nurk hüdrauliliselt reguleeritav (paremale/vasakule) : 30°

Kasutusala: tööorganina traktoritele kuni 85hj , teede puhastamiseks lumest.

Lisarataste korral kruusateede tasandamiseks.

Hõlm hüdrauliliselt pööratav 270°

Komplektis tugirattad

Lisad tellimisel: jäätera ning hüdrauliline kaitseseade, (*vastavalt kliendi soovile ka muud haake kinnitused*).



Mark	Hõlma laius	Hõlma kõrgus	Kaal	Rattad	Poom	Silindri asukoht poomi suhtes		
LR 4	3,0m	0,63m	750kg	6.00-9"	Pööratav hüdrauliliselt	Silinder all		
LR 4-2	3,0m	0,63m	750kg	6.00-9"	Pööratav hüdrauliliselt	Silinder peal		
LR 4-4	3,0m	0,63-0,83m	735kg	6.00-9"	Pööratav hüdrauliliselt	Silinder peal		
LR 4-5	3,0m	0,63-1m	745kg	6.00-9"	Pööratav hüdrauliliselt	Silinder peal		
Hüdrauliline kaitsesüsteem (hüdroaku +klapid)								

2-hüdrosilindriga

Kinnituse tüüp: 3-punkt

Poomi pöörde nurk hüdrauliliselt reguleeritav (paremale/vasakule) :30°

Hõlm hüdrauliliselt pööratav 270°

Komplektis tugirattad

Kasutusala: tööorganina traktoritele 120-150hj ,teede puhastamiseks lumest. Lisarataste korral kruusateede tasandamiseks

Lisad tellimisel: jäätera ning hüdrauliline kaitseseade hüdroakuga. (*vastavalt kliendi soovile ka muud haake kinnitused*)



Teehooldus-, lumekoristus tehnika. LUMEROOBID

Mark	Hõlma laius	Hõlma kõrgus	Kaal	Rattad	Poom	Silindri asukoht poomi suhtes		
LR 6	2,75m	0,63m	670kg	6.00-9"	Pööratav hüdrauliliselt	Silinder all		
LR 6-2	2,75m	0,63m	670kg	6.00-9"	Pööratav hüdrauliliselt	Silinder peal		
LR 6-4	2,75m	0,63-0,83m	655kg	6.00-9"	Pööratav hüdrauliliselt	Silinder peal		
LR 6-5	2,75m	0,63-1m	665kg	6.00-9"	Pööratav hüdrauliliselt	Silinder peal		
Hüdrauliline kaitsesüsteem (hüdroaku +klapid)								
Jäätera								

2-hüdrosilindriga
Poomi poorde nurk hüdrauliliselt reguleeritav (paremale/vasakule) :30°
Kinnituse tüüp: 3-punkt

Hõlm hüdrauliliselt pööratav 270°

Komplektis tugirattad

Kasutusala: tööorganina traktoritele kuni 130hj ,teede puhastamiseks lumest. Lisarataste korral kruusateede tasandamiseks

Lisad tellimisel: jäätera ning hüdrauliline kaitseseade hüdroakuga, (vastavalt kliendi soovile ka muud haake kinnitused)

