

Teehooldus-, lumekoristus tehnika. LUMESAHAD

Mark	Hõlma laius	Hõlma kõrgus	Kaal	Töölaius	Hõlm hüdr.		
Lumesahk LS 2,7 , laaduritele tõsteraamile või esirippesse	2,7 m	0,85 m	890	max:2,7 min:2,3	+30°		
Lumesahk LS 2,7 tala+ tõukeraam	2,7 m	0,85 m	1090	max:2,7 min:2,3	+30°		
Lumesahk LS 3,0 , laaduritele tõsteraamile või esirippesse	3,0 m	0,95 m	960	max:3,0 min:2,6	+30°		
Lumesahk LS 3,0 tala+ tõukeraam	3,0 m	0,95 m	1160	max:3,0 min:2,6	+30°		
Lumesahk LS 3,6 , laaduritele tõsteraamile või esirippesse	3,6 m	0,95 m	990	max:3,6 min:3,1	+30°		
Lumesahk LS 3,6 tala+ tõukeraam	3,6 m	0,95 m	1190	max:3,6 min:3,1	+30°		
Paigaldus (Tamsalus)							

Hõlmad on hüdrauliliselt pööratavad (paremale/vasakule) :30°

Kaitesüsteem kummipuhvritega mis tagab tera liikumise tagasi 45°

Hõlma kaitseklapp

Võimalus tellida kummiteradega.

Komplektis vaalupüüdjad ja reguleeritavad tugijalad.

Lisana võimalus tellida kaitseklapp mis on ühendatud hüdroakuga.

